

PANAROLA S.L.

C/ Grabador Jordán, 87
46013 Valencia
Te/Fax +34 96 373 60 10



FICHA TECNICA FREIDORA MD FR 10LG

DEFINICION

FREIDORA SENCILLA CON CUBA Y CHASIS DE ACERO INOXIDABLE
TERMOSTATO DE TRABAJO GRADUABLE HASTA 195°
TERMOSTATO DE SEGURIDAD REARMABLE
INDICADOR MAXIMO Y MINIMO DE NIVEL DE ACEITE
CABEZAL DESMONTABLE DEL CUERPO DE LA FREIDORA
MANGO DE CESTA DESMONTABLE PARA LAVADO EN LAVAVAJILLAS
CUBETA CON FONDO INCLINADO
GRIFO DE DESAGUE PARA EL VACIADO DEL ACEITE

CARACTERISTICAS

RESISTENCIAS	1
TIPO	BLINDADAS
MATERIAL DEL CUERPO	ACERO INOXIDABLE
CUBETA SEÑAL. MIN. MAX	ACERO INOXIDABLE AISI 304
TERMOSTATO REGULACION	1
TERMOSTATO DE SEGURIDAD	1
CONTACTOR	SI
INTERRUPTOR DE CONTACTO	SI
INDICADOR DE ENCENDIDO	SI
INDICADOR FUNCIONAMIENTO RESISTENCIA	SI
CESTA CON MANGO	1
CAPACIDAD	DE 9 A 10 LITROS ACEITE

DATOS TECNICOS

TENSION (V)	230 V.MONOF.
POTENCIA DE CONEXIÓN (W)	4500W
FRECUENCIA (Hz)	50/60 Hz
LONGITUD CABLE CONEXIÓN	150cm
TIPO DE CLAVIJA	SIN CLAVIJA
ANCHO	260
ALTO	360
PROFUNDO	500
PESO	8 Kg
VOLUMEN	0,07 m3



